

Графит для изготовления смазок, покрытий и электропроводящей резины ГОСТ 8295-73
Graphite for production of lubricants, coatings and electroconductive rubber GOST 8295-73

Природный чешуйчатый кристаллический графит Тайгинского месторождения
Natural flake crystalline graphite of Taiginsky graphite deposit

Основные показатели	ГС-4 (GS-4)	П (P)	Main characteristics
Зольность, %, не более	5,0	7,0	Ash content, %, not more than
Выход летучих веществ, %, не более	—	1,0	Volatiles content, %, not more than
Влажность, %, не более	1,0	1,0	Moisture, %, not more than
Массовая доля серы, %, не более	Не нормируется / Not rated	0,2	Mass fraction of sulfur, %, not more than
Остаток на сетке № 02, %, не более	0,1	0,1	Residue on sieve № 02, %, not more than
Остаток на сетке №016, %, не более	1,2	1,5	Residue on sieve № 016, %, not more than

Данный вид природного кристаллического графита предназначен для изготовления графитовых препаратов и паст, применяемых в качестве смазок, электропроводящей резины, изделий специального назначения в порошковой металлургии.

This type of natural crystalline graphite is used for producing graphite compounds and lubricant pastes, electroconductive rubber and special-purpose products in powder metallurgy.